FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Exzenterpolierer für kleine Flächen

XFE 7-12 80

Bestell-Nr. 447.129

Technische Attribute	
Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500 /min
Leerlaufhubzahl	3600-10800 /min
Leistungsaufnahme	700 Watt
Leistungsabgabe	425 Watt
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2,1 kg

Grundausstattung	
1 Spezial Klett-Teller, 75 Ø	454.141

Exzenterpolierer für kleine Flächen

+ VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
+ Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
+ 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
+ Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
+ Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
+ Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
+ Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
+ Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
+ Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
+ Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
+ Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern