RHYNOWET PLUS LINE

Hohe Abtragsleistung und das hochwertige Finish eines wasserfesten Papiers

Leichtgewichtiges Material

Umfangreicher Kornbereich von P60 bis P2500 für Mikrofinish-Anwendungen

Nassschliff

Optimale Oberflächenvorbereitung

Mikro-Finishing

Eigenschaften und Vorteile

Hohe Flexibilität	Anpassungsfähig an Kurven und konturierte Oberflächen
Gleichmäßigkeit des Kratzmusters	Optimale Untergrundvorbereitung
Anti-Rutsch	Leicht zu schleifen
Verwendung mit Wasser	glatter Feinschliff

Oberflächen

- Feste Oberfläche
- Stein und Beton
- Alte Farbe
- Grundierungen
- Decklacke
- Klarlacke
- Glasfaser
- Gel-Coat
- Holzbeschichtungen
- Mauern und Trockenmauern

Anwendungsbeispiele

- Hochleistungsschleifen
- Schleifen/Vorbereitung
- Feinschleifen
- Schleifen zum Einblenden
- Feinstbearbeitung / Entgraten

Passend für

Automobil-Reparaturlackierung

Dekorativ

Verbundwerkstoff-Industrien

Industrie und Fertigung

Holz und Möbel

Verfügbare Formen

BOGEN

Befestigungssystem

EINFARBIG

Typ

TROCKEN

NASS

Technsiche Spezifikationen

Träger	C-Gewicht-Latex wasserdichtes Papier			A Gewicht Latex wasserdichtes Papier													C-Gewicht-Latex wasserdichtes Papier		
Schleifkorn	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500
Schleifmittel	Aluminiumoxyd											Siliziumkarbid							
Bindemittel	Modifizierte synthetische Harze																		