

E-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 Mm ZENTRALVAKUUM



E-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 Mm ZENTRALVAKUUM

Schleifkraft und Leistung

Innovativ konstruiert

Kompaktes Design ermöglicht den Einsatz überall in der Werkstatt ohne Leistungseinbußen



Perfekter Partner für die ULTRAVENT-Technologie



Energieeinsparung



Mit 15-Loch-Stützteller geliefert



Produktdatenblatt

E-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 Mm ZENTRALVAKUUM

Eigenschaften und Vorteile

Vollständig kompatibel mit dem INDASA-Schleifmittelsystem	»	Maximierte Leistung
Variabler Geschwindigkeitsregler	»	Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Bürstenloser Motor	»	Geringe Wartung und Ausfallzeiten
Technologie der E-Series	»	In der gesamten Werkstatt nutzbar
Ergonomisches Design	»	Einhandbedienung und Benutzerfreundlichkeit
Geräusch- und vibrationsarm	»	Verbesserter Bedienerkomfort

Oberflächen

Alte Farbe

Spachtelmassen

Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat

Anwendungsbeispiele

Schleifen

Hochleistungsschleifen

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Schleifen

Produktdatenblatt

E-SERIES EXZENTERSCHLEIFER 150 Mm ZENTRALVAKUUM

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Dekorativ



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

Technische Spezifikationen

Pad-Größe	150 mm / 6 in	150 mm / 6 in
Absaug-System	Zentral-Vakuum	Zentral-Vakuum
Umdrehung	5.0	2.5
Vibration EN 12096	1,77 m/sec ²	2,52 m/sec ²
Gewicht	1,41 kg	1,38 kg
Maximale Geschwindigkeit	10000 rpm	10000 rpm
Geschwindigkeitskontrolle	7-Gang-Variable	7-Gang-Variable
Spindel-Gewinde	5/16	5/16
Geräuschentwicklung EN ISO 11203:2009	71 dBA	69 dBA
Spannung	220 V	220 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Leistung	350 W	350 W
Schutzklasse	RoHS 2011/65/EU	RoHS 2011/65/EU
Schlauchverbinder	29 mm	29 mm
Abmessungen HxWxD	85x105x245	85x105x245
Paket Qty.	1	1